

Tuoteseloste

Lastensängyn lisävaruste PikkuPuskuri

Tuotekoodi 515

Suunnittelu Pirkko Stenros, 2009

Mitat ja paino

- tuotteen ulkomitat : pituus 45 cm, halkaisija 14,5 cm
- tuotteen kangastarve (lev. 150 cm), 100 cm
- paino/bruttotilavuus 0,6 kg/0,009 m³

Tuotteeseen liittyä

- Jolla-sänky
- Jungmanni-sänky
- Milla-pinnasänky
- Molla-hoitotaso
- Jolla-lisäturvaita
- lyhyt turvapääty

Ominaisuudet

- osa vuonna 1981 lanseerattua Jolla-Jungmanni lastensänkymallistoa
- antaa lisäturvaa Jolla- ja Jungmanni-lastensänkyihin
- haluttaessa pehmuste sivulaitaan, kiinnitetään Jolla-lisäturvaitaan, ja haluttaessa pehmuste päätyyn, kiinnitetään lyhyeen turvapäätyyn
- voidaan kiinnittää myös Milla-lastensängyn päätyihin sekä Molla-hoitotasoon
- vetoketjullinen irtoverhoilu voidaan poistaa pesua varten
- kiinnitys lyhyeen turvapäätyyn tai lisäturvaitaan tarranauhan avulla

Väri vaihtoehdot

- Muuramen vakiokankailla tai omavalintaisella kankaalla



www.muurame.com



515 (+ 266)

Muurame-lastensängyt

Materiaalit

- maalattua kalustelevyä
- pohjat koivuvaneria; Jolla 6,5 mm, Jungmanni 9 mm
- kerrossänkyjen askelmat: maalattua 16 mm kalusteputkea
- Esiripun tanko: 20 mm metalliputkea
- Puskurien täyte: U-muotoinen vaahtomuovi, kovuus P50, päällä vanu 150 g

Pintakäsittely

- 3-komponentti katalyyttimaalaus, erityisominaisuutena kellastumattomuus*
- askelmat ja esiripun tanko, pulverimaalaus

Hoito-ohjeet

- kosteapyyhintä neutraalissa (pH 6-8) pesunesteessä (esim. astianpesuliuos) kostutetulla siivouspyyhkeellä, jonka jälkeen pinta on kuivattava
- terävän esineen (esim. sormus, rannekello) aiheuttamat tummat naarmut valkoisesta katalyyttimaalattusta (väri 00) pinnasta saa yleensä pois joko pyyhekumilla, mietoon yleispesuaineliuokseen kostutetulla pyyheliinalla tai kostealla, esim. Vileda Miraclean –sienellä, tai vastaavalla.

Muurame-kerrossänky on VTT:n testaama ja Kuluttajaviraston tarkastama. Turvalaidoin (2+2) varustettuna täyttää kaikki EN-747-1 turvallisuusvaatimukset

Levymateriaalien formaldehydiluokitus E1

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

MDF: Medium Density Fiber Board (Raaka-aine pienirakeinen havupuu hake ja sahanpuru, tiheys 690 kg/m³) HDF: High Density Fiber Board (Raaka-aine pienirakeinen havupuu hake ja sahanpuru, tiheys 900 kg/m³) Kalustelevy: P2 lujuusluokan (EN312 standardi, luokitus P1-P7) mukainen levy, jonka raaka-aineina käytetään puusta syntyvää haketta ja sahanpurua

* Muuramen käyttämän maalilaadun vahvuutena on erinomainen kellastumisen esto ts. pinta säilyy auringonvalosta huolimatta harvinaisen pitkään puhtaan valkoisena. Toisaalta mitä enemmän halutaan pintakovuutta, sitä enemmän joudutaan luopumaan kellastumisen estosta. Nykyisessä maalilaadussa on haettu optimitulos sekä kellastumisen eston että pintakovuuden osalta.