



Muurame-säilytyskalusteet

Materiaalit

- vetolaatikko
 - väri valkoinen (00): etusarjat MDF-levyä, sivut kalvopinnoitettua kalustelevyä, pohja HDF-levyä (ks. levytyyppien selitykset tuoteselosteen alareunasta)
 - väri korkeakiiltainen valkoinen (0W, 0WW, WW): vetolaatikon etusarjat MDF-levyä, sivut massiivipuuta, pohja vaneria
 - väri tammi (TT): vetolaatikon etusarjat MDF-levyä, sivut massiivipuuta, pohja vaneria
- vetolaatikon liukukiskot terästä
- runko kalvopinnoitettua kalustelevyä
- levymateriaalien formaldehydiluoitus E1 (100 g kuivaa levyä sisältää vähemmän kuin 8 mg formaldehydiä)
- puu tuotetaan Euroopassa (tammi), ns. Euro-tammi
- lasiovet Moduli, Mup ja Ikoni: karkaistu 6 mm lasi, reunat viistetty ja kiiltoreunahiottu
- lasiovet Nappi ja Neppari: karkaisematon 6 mm lasi, reunat viistetty ja kiiltoreunahiottu
- lasihylly Moduli, Mup ja Ikoni: karkaistu 8 mm lasi, reunat viistetty ja kiiltoreunahiottu
- lasihylly Nappi ja Neppari: karkaistu 6 mm lasi, reunat viistetty ja kiiltoreunahiottu
- akryyliovi Nappi ja Neppari: 6 mm akryyli, valettu levy, reunat viistetty
- Moduli, Mup ja Ikoni -kehysovien akryyli: 4 mm akryyli, valettu levy
- Moduli, Mup, Ikoni levyhyllyjen kantavuudet, maksimipaino tasaista kuormaa 25 kg
- Moduli-lasihyllyjen kantavuudet, maksimipaino tasaista kuormaa: 411/38 kg, 406/40 kg, 409/23 kg
- Mup-lasihyllyjen kantavuudet, maksimipaino tasaista kuormaa: 466/40 kg, 476/30 kg, 496/20 kg, 465/25 kg, 495/15 kg
- Ikoni-lasihyllyjen kantavuudet, maksimipaino tasaista kuormaa: 561/28 kg, 562/20 kg, 563/12 kg
- Nappi: maksimipaino tasaista kuormaa 15 kg levy-/lasihyllyä kohden
- Neppari: maksimipaino tasaista kuormaa 10 kg levy-/lasihyllyä kohden

Pintakäsittely

- valkoinen 00: 3-komponentti katalyyttimaalaus, erityisominaisuutena kellastumattomuus*
- korkeakiiltainen valkoinen WW: polyuretaanimaalaus
- tammi TT: akryylilakkaus, valkoista pastaa 2%

Hoito-ohjeet

- kosteapyyhintä neutraalissa (pH 6-8) pesunesteessä (esim. astianpesuliuos) kostutetulla siivouspyyhkeellä, jonka jälkeen pinta on kuivattava
- terävän esineen (esim. sormus, rannekello) aiheuttamat tummat naarmut valkoisesta katalyyttimaalattusta (väri 00) pinnasta saa yleensä pois joko pyyhkeellä, miettoon yleispesuaineliukseen kostutetulla pyyheliinalla tai kostealla, esim. Vileda Miraclean –sienellä, tai vastaavalla.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

MDF: Medium Density Fiber Board (Raaka-aine pienirakeinen havupuu hake ja sahanpuru, tiheys 690 kg/m³) HDF: High Density Fiber Board (Raaka-aine pienirakeinen havupuu hake ja sahanpuru, tiheys 900 kg/m³) Kalustelevy: P2 lujuusluokan (EN312 standardi, luokitus P1-P7) mukainen levy, jonka raaka-aineina käytetään puusta syntyvää haketta ja sahanpurua

* Muuramen käyttämän maalilaadun vahvuutena on erinomainen kellastumisen esto ts. pinta säilyy auringonvalosta huolimatta harvinaisen pitkään puhtaan valkoisena. Toisaalta mitä enemmän halutaan pintakovuutta, sitä enemmän joudutaan luopumaan kellastumisen estosta. Nykyisessä maalilaadussa on haettu optimitulos sekä kellastumisen eston että pintakovuuden osalta.